



Sistema completo **METCUBEV** per evacuazione vocale **certificato a norme EN54-16**, racchiuso in unità compatta comprensiva di alimentazione, sistema di controllo, microfono selettivo. Possibilità di configurazione, gestione, monitoraggio, via rete lan, utilizzando il software dedicato **COMETA**. Disponibile anche **App di controllo** per la diffusione sonora scaricabile gratuitamente. Risponde a tutte le richieste EVAC aggiungendo inoltre funzionalità multiroom (per la diffusione di musica e parola) ed interfacciabilità con l'esterno.

- **Certificato a norme EN54-16**
- Sistema di controllo disponibile in versione fino a 4 zone
- Sezione amplificatori espandibile fino a 540 W (1000 W vocali) fino a 4 amplificatori (non inclusi)
- Ogni amplificatore alimenta una linea singola di altoparlanti
- Possibilità di linea doppia **A-B** con schede opzionali (**MET4SC**)
- Microfono e messaggi preregistrati di emergenza attivabili dal pannello frontale o da remoto
- Possibilità di invio dei messaggi/chiamate simultaneamente su più zone
- 4 ingressi audio aux analogici monitorati
- 8 Ingressi trigger monitorati per l'attivazione di eventi dalla centrale antincendio o da altri dispositivi
- Unità completa di caricabatterie certificato EN54-4 e alloggiamento per 2 batterie (fino a 35 Ah)
- Connettore USB per aggiornamenti firmware e configurazioni
- Lettore SD card per memorizzare messaggi EVAC e messaggi legati agli eventi
- Bus digitale "evac bus" dedicato per basi microfoniche di emergenza (es. **METMC8C**, **METMC1A**)
- Bus "remote bus" per interfacciamento con comandi audio di zona (es. **CZ830**)
- Porte di comunicazione: RS232 e Ethernet
- Case metallico

Alimentazione: 230 Vac e 24 Vdc

Colore: Bianco (RAL7035)

Dimensioni: A 400 x L 432 x P 240 mm (9 UR)

Peso: 12,5 kg (aggiungere il peso delle batterie e degli amplificatori impiegati)

VARIANTI DISPONIBILI

METCUBE4Z18V

Unità compatta 4 linee singole. 4 ingressi audio analogici monitorati + 2 ingressi audio da fonti digitali. 8 ingressi "trigger" monitorati per l'attivazione di eventi. 2 batterie da 18Ah.

METCUBE4Z27V

Unità compatta 4 linee singole. 4 ingressi audio analogici monitorati + 2 ingressi da fonti audio digitali. 8 ingressi "trigger" monitorati per l'attivazione di eventi. 2 batterie da 27Ah.

METCUBE4Z35V

Unità compatta 4 linee singole. 4 ingressi audio analogici monitorati + 2 ingressi da fonti audio digitali. 8 ingressi "trigger" monitorati per l'attivazione di eventi. 2 batterie da 35Ah.